


この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本商品のカバーは、カバーリング仕様になっております。下記の内容をご確認いただき、カバーの脱着を行って下さい。


△注意

- ・開梱される際は床面等をキズつけないように、製品より広めの布等の上で作業を行って下さい。



クッション本体の取り外し方

右図のように、±ボルトをプラスドライバーで、六角ボルトを付属の六角レンチで取り外して下さい。



カバーの取り付け方

- まず、背にカバーを合わせ、左右のマチを基準にかぶせます。
- 次に、背と座の隙間に余りのカバーを入れ込みます。背と座のカバーの納まりを整えながら、馴染ませます。※カバーの皺は手の平で撫でるように馴染ませて下さい。
- 次に、肘上面のマチを基準にカバーをかぶせ、同じように座との隙間にカバーを入れ込みます。※こちらの隙間には、マジックテープがありますので、カバー内側のマジックテープと合わせて下さい。
- 次に、背後面のハトメの位置をクッションの本体の穴に合わせ、ファスナーを閉めます。
- 次に、クッション本体の底裏面の開孔から、背と座の隙間に入れたカバーの、マジックテープ部分を引き出し、裏面の下張りに張り合わせます。※この際、座のクッションがつぶれない程度に引き出して下さい。
- 最後に、座前面と肘にカバーをかぶせます。肘と座のマチをしっかりと合わせます。皺などが無いよう、全体を確認し、前後左右のマジックテープを底裏面の下張りに張り合わせて、完成です。

HIRASHIMA